
### ELINA PATYKOVA выкройки

Инструкция по пошиву

# Пижама Лапша

#патыкова пижамалапша



Уровень сложности









# Для пошива нам понадобятся:

- трикотажная лапша,
- дублерин для трикотажа,
- резинка шириной 40 мм,
- пуговицы диаметром 10 мм 7 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем


и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.






### В результате у нас должны получиться




### ДЕТАЛИ РУБАШКИ ИЗ ЛАПШИ:

- **1.** перед 2 детали
- 2. спинка 1 деталь со сгибом
- 3. рукав длинный или короткий 2 детали
- 4. подборт 2 детали (кроим грубым кроем)
- **5.** обтачка горловины спинки 1 деталь со сгибом (кроим грубым кроем)




### ДЕТАЛИ ШОРТ ИЗ ЛАПШИ:

- 1. передняя часть 2 детали
- 2. задняя часть 2 детали



### ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ ЛАПШИ:

- 1. передняя часть 2 детали
- 2. задняя часть 2 детали
- 3. пояс 1 деталь со сгибом



### СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый эластичный дублерин:
- обтачка горловины спинки
- подборты

Теперь можно приступить к пошиву

### Условные обозначения:





прямая строчка



длина стежка в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый зигзаг



однорожковая лапка для притачивания молнии



универсальная лапка



лапка для притачивания потайной молнии



#### закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для притачивания канта



3-ниточная оверлочная строчка



4-ниточная оверлочная строчка

### ПРИМЕЧАНИЕ



### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.



#### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.



#### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

### ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ


- ▶ как купить выкройку
- ▶ как распечатать выкройку
- как собрать выкройку
- ▶ как склеить выкройку




### Пошив рубашки







Обтачку и подборты раскраиваем грубым кроем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали.




Выкраиваем обтачку и подборты точно по выкройке, наносим метки.





Скалываем обтачку и подборты вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски заутюживаем на обтачку.





Обмётываем внешние срезы обтачки и подбортов на оверлоке. Утюжим.





Скалываем булавками детали переда и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.





Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.






Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке застёжку.





Прикалываем обтачку и подборты к горловине рубашки лицом к лицу, совмещая плечевые швы. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски заутюживаем на подборты и обтачку.





Отстрачиваем горловину прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва стачивания со стороны подбортов и обтачки. Утюжим.





Заутюживаем обтачку и подборты, образуя перекант на изнаночную сторону.





Скалываем подборты и детали переда вдоль центральных срезов лицом к лицу. Стачиваем на оверлоке. Выворачиваем на лицевую сторону и приутюживаем, образуя перекант на изнаночную сторону.









Фиксируем обтачки прямыми строчками, проложенными прямо в плечевые швы.











Низ рубашки и рукавов обрабатываем ролевым швом или мелким зигзагом. Чтобы низ получился волнистым, дифференциал на оверлоке выставляем меньше 1. Значение и нужную степень волны подбираем на образцах. Низ подборта и низ рубашки можно предварительно сметать или склеить клеем-карандашом, чтобы избежать смещения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выполнить ролевый шов нужно на оверлоке оставить правую иглу, отключить нож и переключить в режим ролевого шва. Более подробно это описано в инструкции к вашей модели оверлока.







Переносим с выкройки местоположение петель на правую полочку, а пуговиц – на левую. С помощью лапки для петель вымётываем петли по размеру приготовленных пуговиц. Аккуратно пробиваем петли с помощью распарывателя, не затрагивая нити швов. Утюжим. Пришиваем пуговицы на левую полочку.



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Рубашка готова!



# Пошив шорт










Скалываем булавками переднюю и заднюю части шорт лицом друг к другу вдоль боковых и шаговых срезов, совмещая метки. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шагового и бокового швов заутюживаем на переднюю часть шорт. Таким же образом стачиваем детали второй половины шорт.





Вкладываем левую половинку шорт в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный срез, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.





Отмеряем резинку шириной и длиной, указанной на выкройке. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

### ПОШИВ ШОРТ







Делим резинку на 4 равные части. Так же делим верхний срез шорт на 4 части. Совмещаем эти метки друг с другом и прикалываем резинку к изнаночной стороне шорт. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.





Притачиваем резинку на оверлоке, равномерно её натягивая.








Подворачиваем пояс внутрь на ширину резинки и притачиваем на распошивальной машине, равномерно растягивая резинку.

### ПОШИВ ШОРТ

<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Убеждаемся, что пояс шорт будет комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки.





Низ шорт обрабатываем ролевым швом или мелким зигзагом.




Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Шорты готовы!



### Пошив брюк









Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на переднюю часть брюк. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.





Вкладываем левую половинку брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный срез, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке.





Прямой строчкой продлеваем центральный шов на гульфик примерно на 15-20 мм до метки, перенесенной с выкройки. Вверху гульфика прокладываем короткую строчку длиной 7 мм в области метки.

### ПОШИВ БРЮК









Заутюживаем гульфик и шов на правую половинку брюк. Фиксируем его булавками. Пристрачиваем гульфик по краю оверлочной строчки. Утюжим.









Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.




Концы припусков шва заутюживаем в разные стороны, чтобы избежать лишнего утолщения при притачивании.



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

#### ПОШИВ БРЮК





Отмеряем резинку шириной и длиной, указанной на выкройке. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, избегайте совмещения швов стачивания резинки и пояса.



Верхний срез брюк делим на 4 равные части. Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем в них пояс с резинкой. Прикалываем пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки – с метками на верхнем срезе брюк.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> Резинка должна быть шириной 40 мм и притачиваться к брюкам одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или сомневаетесь, что оверлок справится с большой толщиной, то используйте резинку шириной 30 мм. В таком случае, вшейте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.

### ПОШИВ БРЮК






Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьём очень медленно. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.



<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Также необходимо оценить насколько пояс брюк будет комфортен в носке.






Низ брюк обрабатываем ролевым швом или мелким зигзагом.







Переносим на гульфик местоположение пуговиц. Пришиваем пуговицы.







### ELINA PATYKOVA выкройки

# Пижама Лапша

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!



